

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Hummel AG  
Lise-Meitner-Straße 2  
79211 Denzlingen

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Kabelverschraubungen für elektrische Installationen**  
***Cable glands for electrical installations***  
**EX-Serie**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 62444 (VDE 0619):2014-05; EN 62444:2013



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 260000-1492-0002 / 213689

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40042701

*Certificate No.*

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2015-07-27

Blatt 1

*Page*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: **260000-1492-0002/213689**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40042701**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **308A**  
 Appendix No.:

Seite: **15 / 20**  
 Page:

Datum: **2015-07-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the approval.*

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: **HSK – INOX – Ex (Standard)**  
 Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlägeinwirkung / 1 - 8 impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlusßdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff des Klemmeinsatz Material of clamping sleeve	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C	
M12 x 1,5	3,0 - 6,5	3,0 - 6,4	4,0	4,0	-	5,0	7	68 / 10 / 30	X	-	X	-	1.4305; 1.4404	NBR	PA	- 40°C – 100°C	
		6,5							-	A	-						
M16 x 1,5	4,0 - 8,0	4,0 - 8,0	6,0	6,0	-	6,0	7		-	A	X						-
M16 x 1,5	5,0 - 10	5,0 - 10	5,0	5,0	-	6,0	7		-	A	X						-
M20 x 1,5	6,0 - 12	6,0 - 12	8,0	8,0	-	6,0	7		-	A	X						-
M20 x 1,5	10 - 14	10 - 14	10	10	-	6,0	7		-	A	X						-
M25 x 1,5	13 - 18	13 - 18	12	12	-	7,0	7		-	A	X						-
M32 x 1,5	18 - 25	18 - 25	15	15	-	8,0	7		-	A	X						-
M40 x 1,5	22 - 32	22 - 32	15	15	-	8,0	7	-	A	X	-						

Aktenzeichen: **260000-1492-0002/213689**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40042701**  
 Approval-No.:

Anlage Nr.: **309A**  
 Appendix No.:

Seite: **16 / 20**  
 Page:

Datum: **2015-07-27**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the approval.*

<b>Kabelverschraubungen für elektrische Installationen</b> <i>Cable glands for electrical installations</i>	<b>Serie:</b> HSK – INOX – Ex (Reduziert) <b>Series:</b>
--	---

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlägeinwirkung / 1 - 8 impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlusdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff des Klemmeinsatz Material of clamping sleeve	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
M12 x 1,5	2,0 - 5,0	2,0 - 4,9	4,0	4,0	-	5,0	7	68 / 10 / 30	X	-	X	-	1.4305; 1.4404	NBR	PA	- 40°C – 100°C
		5,0							-	A	-					
M16 x 1,5	2,0 - 6,0	2,0 - 5,9	6,0	6,0	-	6,0	7		X	-	X	-				
		6,0							-	A	-					
M16 x 1,5	3,0 - 7,0	3,0 - 6,9	5,0	5,0	-	6,0	7		X	-	X	-				
		7,0							-	A	-					
M20 x 1,5	5,0 - 9,0	5,0 - 9,0	8,0	8,0	-	6,0	7		-	A	X	-				
M20 x 1,5	7,0 - 12	7,0 - 12	10	10	-	6,0	7		-	A	X	-				
M25 x 1,5	9,0 - 16	9,0 - 16	12	12	-	7,0	7		-	A	X	-				
M32 x 1,5	13 - 20	13 - 20	15	15	-	8,0	7	-	A	X	-					
M40 x 1,5	20 - 26	20 - 26	15	15	-	8,0	7	-	A	X	-					