

工业用电缆接头

HSK-Ex-d标准电缆接头

HSK-Ex-d系列电缆接头适用于增安型和隔爆型危险场所，参照EN 60079-0，EN 60079-1 和 EN 60079-7



在一章节中您可以找到:

HSK-Ex-d 电缆接头

- 黄铜镀镍电缆接头
- 带夹紧装置的黄铜镀镍电缆接头
- 防酸不锈钢材质电缆接头

我们提供不同的夹紧范围，螺纹长度，螺纹类型以及不同的夹紧件材料和适用温度。我们的产品通过全球性的认证。如果您还有任何问题，请联系我们。我们期待与您共同解决难题。你会从我们的研发，设计和生产技术中获益良多。

联系我们:

E-Mail: info.hcs.cn@hummel-group.com

Tel.: +86(0)21 63758551

HSK-Ex-d标准电缆接头

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d


Metr.



材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	FPM/FPM
O型圈	FPM/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6 - 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-60° C-105° C (-76°F-221°F)(PA) -20° C-130° C (-4°F-266°F)(PVDF)



II 2G 1D Ex d IIC



国际认证请见176页
或者访问我们的主页www.hummel.com

AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	订货号 HSK-M-EX-d -60° C-105° C (-76°F-221°F)	订货号 HSK-M-PVDF-EX-d -20° C-130° C (-4°F-266°F)
M 12 x 1,5	3 - 6,5	16	18,7	14	1.622.1200.50	1.634.1200.50
M 12 x 1,5	2 - 5	16	18,7	14	1.622.1200.51	1.634.1200.51
M 16 x 1,5	5 - 10	16	22	20	1.622.1600.50	1.634.1600.50
M 16 x 1,5	3 - 7	16	22	20	1.622.1600.51	1.634.1600.51
M 20 x 1,5	10 - 14	16	25	24	1.622.2000.50	1.634.2000.50
M 20 x 1,5	7 - 12	16	25	24	1.622.2000.51	1.634.2000.51
M 25 x 1,5	13 - 18	16	26,5	30	1.622.2500.50	1.634.2500.50
M 25 x 1,5	9 - 16	16	26,5	30	1.622.2500.51	1.634.2500.51
M 32 x 1,5	18 - 25	16	32	40	1.622.3200.50	1.634.3200.50
M 32 x 1,5	14 - 20	16	32	40	1.622.3200.51	1.634.3200.51
M 40 x 1,5	22 - 32	16	38,5	50	1.622.4000.50	1.634.4000.50
M 40 x 1,5	20 - 26	16	38,5	50	1.622.4000.51	1.634.4000.51

附件请看73页和143页

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d


NPT



材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	FPM/FPM
O型圈	FPM/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6 - 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-60° C-105° C (-76°F-221°F)(PA) -20° C-130° C (-4°F-266°F)(PVDF)



II 2G 1D Ex d IIC



国际认证请见176页
或者访问我们的主页www.hummel.com

AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	订货号 HSK-M-EX-d -60° C-105° C (-76°F-221°F)	订货号 HSK-M-PVDF-EX-d -20° C-130° C (-4°F-266°F)
NPT 3/8"	5 - 10	16	22	20	1.622.3800.70	1.634.3800.70
NPT 3/8"	3 - 7	16	22	20	1.622.3800.71	1.634.3800.71
NPT 1/2"	10 - 14	20	25	24	1.622.1200.70	1.634.1200.70
NPT 1/2"	7 - 12	20	25	24	1.622.1200.71	1.634.1200.71
NPT 3/4"	13 - 18	20,5	26,5	30	1.622.3400.70	1.634.3400.70
NPT 3/4"	9 - 16	20,5	26,5	30	1.622.3400.71	1.634.3400.71
NPT 1"	18 - 25	25	32	40	1.622.1000.70	1.634.1000.70
NPT 1"	14 - 20	25	32	40	1.622.1000.71	1.634.1000.71
NPT 1 1/4"	22 - 32	26	38,5	50	1.622.5400.70	1.634.5400.70
NPT 1 1/4"	20 - 26	26	38,5	50	1.622.5400.71	1.634.5400.71
NPT 1 1/2"	22 - 32	26,5	38,5	50	1.622.6400.70	1.634.6400.70
NPT 1 1/2"	20 - 26	26,5	38,5	50	1.622.6400.71	1.634.6400.71

附件请看73页和143页

HSK-Ex-d标准电缆接头

HSK-MZ-Ex-d Metr.

II 2G 1D Ex d IIC

材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)
密封件	FPM
O型圈	FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6- 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-60° C-105° C (-76°F-221°F)

国际认证请见176页
或者访问我们的主页www.hummel.com

AG	mm	GL	H	mm	mm	订货号 HSK-MZ-Ex-d -60° C-105° C (-76°F-221°F)
M 12 x 1,5	3 - 6,5	16	26	14		1.628.1200.50
M 16 x 1,5	5 - 10	16	30,2	20		1.628.1600.50
M 20 x 1,5	10 - 14	16	34	24		1.628.2000.50
M 25 x 1,5	13 - 18	16	37,8	30		1.628.2500.50
M 32 x 1,5	18 - 25	16	44	40		1.628.3200.50
M 40 x 1,5	22 - 32	16	51,5	50		1.628.4000.50

附件请看73页和143页

HSK-MZ-Ex-d NPT

II 2G 1D Ex d IIC

材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)
密封件	FPM
O型圈	FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6- 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-60° C-105° C (-76°F-221°F)

国际认证请见176页
或者访问我们的主页www.hummel.com

AG	mm	GL	H	mm	mm	订货号 HSK-MZ-Ex-d -60° C-105° C (-76°F-221°F)
NPT 3/8"	5 - 10	16	30	20		1.628.3800.70
NPT 1/2"	10 - 14	20	33,6	24		1.628.1200.70
NPT 3/4"	13 - 18	20,5	37,8	30		1.628.3400.70
NPT 1"	18 - 25	25	44	40		1.628.1000.70
NPT 1 1/4"	22 - 32	26	51,5	50		1.628.5400.70
NPT 1 1/2"	22 - 32	26,5	51,5	50		1.628.6400.70

附件请看73页和143页

HSK-Ex-d标准电缆接头

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Metr.


国际认证请见176页
或者访问我们的主页www.hummel.com

材料 不锈钢 (1.4404)


夹紧件 尼龙塑料 (PA)/PVDF

密封件 FPM/FPM

O型圈 FPM/FPM

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6- 150 PSIG)
在夹紧范围内

环境温度 -60° C-105° C (-76°F-221°F)(PA)
-20° C-130° C (-4°F-266°F)(PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing k$ mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	订货号 HSK-INOX-Ex-d -60° C-105° C (-76°F-221°F)	订货号 HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20° C-130° C (-4°F-266°F)
M 12 x 1,5	3 - 6,5	16	19	14	1.632.1200.50	1.633.1200.50
M 12 x 1,5	2 - 5	16	19	14	1.632.1200.51	1.633.1200.51
M 16 x 1,5	5 - 10	16	22	20	1.632.1600.50	1.633.1600.50
M 16 x 1,5	3 - 7	16	22	20	1.632.1600.51	1.633.1600.51
M 20 x 1,5	10 - 14	16	25	24	1.632.2000.50	1.633.2000.50
M 20 x 1,5	7 - 12	16	25	24	1.632.2000.51	1.633.2000.51
M 25 x 1,5	13 - 18	16	26,5	30	1.632.2500.50	1.633.2500.50
M 25 x 1,5	9 - 16	16	26,5	30	1.632.2500.51	1.633.2500.51
M 32 x 1,5	18 - 25	16	32	40	1.632.3200.50	1.633.3200.50
M 32 x 1,5	14 - 20	16	32	40	1.632.3200.51	1.633.3200.51
M 40 x 1,5	22 - 32	16	38,5	50	1.632.4000.50	1.633.4000.50
M 40 x 1,5	20 - 26	16	38,5	50	1.632.4000.51	1.633.4000.51

附件请看73页和143页

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

NPT


国际认证请见176页
或者访问我们的主页www.hummel.com

材料 不锈钢 (1.4404)


夹紧件 尼龙塑料 (PA)/PVDF

密封件 FPM/FPM

O型圈 FPM/FPM

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6- 150 PSIG)
在夹紧范围内

环境温度 -60° C-105° C (-76°F-221°F)(PA)
-20° C-130° C (-4°F-266°F)(PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing k$ mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	订货号 HSK-INOX-Ex-d -60° C-105° C (-76°F-221°F)	订货号 HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20° C-130° C (-4°F-266°F)
NPT 3/8"	5 - 10	16	22	20	1.632.3800.70	1.633.3800.70
NPT 3/8"	3 - 7	16	22	20	1.632.3800.71	1.633.3800.71
NPT 1/2"	10 - 14	20	25	24	1.632.1200.70	1.633.1200.70
NPT 1/2"	7 - 12	20	25	24	1.632.1200.71	1.633.1200.71
NPT 3/4"	13 - 18	20,5	26,5	30	1.632.3400.70	1.633.3400.70
NPT 3/4"	9 - 16	20,5	26,5	30	1.632.3400.71	1.633.3400.71

附件请看73页和143页